



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál a NKVB Project Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Virág u. 37/C 1. 3. ajtó) kérelmére az Iszkaszentgyörgy 638/17 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítás tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás indult. Az eljárást a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. számú melléklet 107. pont és a) alpontja alapján kérték lefolytatni.

A R. 3. § (3) bekezdése értelmében közhírré teszem az alábbiakat:

Az ügy tárgya: előzetes vizsgálati eljárás az NKVB Project Kft. által az Iszkaszentgyörgy 638/17 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítás tevékenységre vonatkozóan

Az eljárás megindításának napja: 2026. július 23.

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdésében foglaltak.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság)

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfelfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰

Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: nincs ügyfelfogadás!

A hatóság írásban, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (Cégkapun keresztül, E-papíron), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot. Elérhetőségeink az első oldallap alján találhatóak.

Ügyintézők neve és hivatali elérhetősége:

Kleiber-Bujdosó Julianna, dr. Major Barbara Claudia

Telefon: 06-22-795-145

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

A tevékenység ismertetése:

Az NKVB Project Kft. nem veszélyes hulladékok hasznosítását tervezi a 8043 Iszkaszentgyörgy, 638/17 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő csarnoképületben. A Kft. speciális, hulladékhasznosítás során előállított tüzelőanyag, SRF (Solid Recovered Fuel) előállítását tervezi, háztartási és ipari hulladékok már nem újrahasznosítható, de energetikai felhasználásra alkalmas összetevőiből.

A telephelyen a hasznosítási tevékenység tervezett kapacitása 150 t/nap.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység fő lépései:

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfelfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\OSAP\2026\ESZO-FVO\Környezetvédelmi ügyek\Közlemény\FE_KTF_8994_5_2026_kozlemeny.docx

1. A beszállított hulladékok átvétele
2. A beszállított hulladékok kezelése (R1-R1b, R3-R3a, R12)
3. Előállított SRF minősítése
4. Termék kiszállítása

A technológia kritikus pontja a hulladékok fogadása. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladékok hulladéktermelők/hulladékgazdálkodók telephelyéről kerülnek beszállításra a telephelyre, ahol mintavételezést követően minőségi vizsgálat alapján döntenek el, hogy sor kerülhet-e az adott hulladék hasznosítására a telephelyen.

A telephelyre beérkező hulladékszállítmányok mérlegelése a telephelyre telepített hitelesített mérlegen történik.

A hasznosítási technológia az alábbi lépésekből áll:

1. Adagolás

A beérkezett hulladékból kézi erővel kiválogatásra kerülnek a tévedésből hulladékok közé keveredett, hasznosítási kritériumoknak nem megfelelő, illetve a hasznosító berendezést károsító anyagok. A hulladék fajtájától függően a kézi válogatást követően a kezelésre előkészített hulladékokat a kezelés megkezdéséig a hulladéktároló helyen tárolják, ezt követően pedig a kb. 40 m hosszú hasznosító berendezés adagolószalagjára helyezik, vagy a hulladék polipmarkoló segítségével feladásra kerül a mobil aprítógép garatjába.

A felaprított anyag egy 1200 mm széles szállítószalagra kerül. A szalag felett keresztben elhelyezett mágneses szeparátor automatikusan kiválasztja a vastartalmú fémeket a hulladékaramból.

Az előkezelte anyag a gép integrált kihordószalagján keresztül távozik. A kimeneti anyagméret kb. 250–300 mm, amely alkalmas a további feldolgozási fázisra (a kb. 40 m hosszú hasznosító berendezésbe történő beadagolásra) vagy mint késztermék, a kiszállításra.

2. Rostálás

Az adagolószalag a csillag/aeraulika rostára továbbítja a hulladékot, ahol elválasztásra kerülnek a 8 cm-nél nagyobb és könnyű anyagok, a 8 cm-nél kisebb és nehéz frakciójú anyagoktól. A lehullott kicsi (8 cm-nél kisebb) és nehéz frakció egy másik légszeparátorba megy, ahol az további válogatásra kerül. Az ide kerülő 8 cm-nél kisebb és nehéz frakcióból, ami korábban áthullott a rostán, kikerül a benne maradt könnyű frakció és visszakerül a technológiai körforgásba, ezáltal az előkezelhető hulladék vesztesége nem haladja meg a 3 %-ot.

A leválasztott, már csak nehéz frakciót tartalmazó hulladékot egy szállítószalag juttatja egy, a technológia mellett található hulladéktároló konténerbe (2. számú munkahelyi gyűjtőhely). A konténerben összegyűlt hulladék a kiindulási mennyiség minimális részét teszi ki és a továbbiakban arra engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítják.

A rostálógépbe beépített mágnesleválasztó a kisebb mágnesezhető fémeket eltávolítja a 8 cm-nél nagyobb és könnyű frakciójú anyagokból.

3. Aprítás

Az így keletkező, nehéz anyagoktól és fémektől mentes, tisztán hasznosításra alkalmas hulladékkeverék az aprító-finomítóba kerül, ahol a ledarált hulladék egy 30 mm-es rácson keresztül kerül feladásra az utolsó fázisra. A finom rácsméret lehetővé teszi, hogy a hulladék hosszabb ideig tartózkodjon az aprítóban, amely által nagyobb mértékben veszít a nedvességtartalmából (15- 19%). Ebben az utóaprítóban beépítésre kerül a 3. mágnes, az apró mágnesezhető fémek eltávolítására, illetve egy ECS (Eddy Current Separator) berendezés, ami a nem mágnesezhető fémeket választja le. A mágnesezhető és nem mágnesezhető fémeket a technológiai mellett egy kisebb konténerben gyűjtik. Az így előállított, magas szárazanyagtartalmú, kiváló égési tulajdonságokkal rendelkező SRF anyagot az épületen belül erre kijelölt helyen tárolják a kiszállításig.

4. Hulladékok minősítése

A hasznosítási célból kezelt hulladékokat minőségi ellenőrzésnek vetik alá aszerint, hogy a feldolgozott hulladék alkalmas-e az alapanyagként történő felhasználásra.

Az egy nap alatt keletkező SRF termék mennyiségéből 4 különböző ponton kb. 2 kg tömegű mintát vesznek minden egyes nap. Az egy heti mennyiséget ismét összekeverik, majd annak 4 különböző pontján vett, kb. 2 kg mennyiségű átlagmintáját ismételt akkreditált laborba küldik bevizsgálásra.

A minősítést követően – amennyiben az anyag megfelel a vonatkozó szabványnak – a kezelt hulladék hulladéktársa megszűnik és a továbbiakban SRF terméként értékesíthető (a minősítése az MSZ EN 21640:2021 szabvány alapján történik).

A minőségi ellenőrzést követően az SRF terméket a hulladéktól elkülönítetten tárolják, míg az előkezelésen átesett, azonban a minősítési kritériumoknak nem megfelelő hulladékokat a kiszállításig külön gyűjtőhelyen gyűjtik.

5. Termék kiszállítása

A hasznosítást követően a termék minősített anyagot a piaci igényeknek megfelelő kiszállítási ütemben értékesítik.

Az előkezelt, de hasznosítási kritériumoknak nem megfelelő hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó társaságnak adják át, lehetőség szerint hasznosítási célra.

A hulladékok be- és kiszállítása folyamatosan történik, hulladék felhalmozására nem kerül sor.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése:

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot:

A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján (<http://www.kormanyhivatalok.hu>) történő közzétételéről.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

Az eljáró Környezetvédelmi Hatóság megnevezését és elérhetőségét a Közlemény 1. oldala tartalmazza.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 10. § (1) bekezdése szerint, ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ügyfél számára ügyfélfogadási időben biztosítja – az Ákr. 5. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fennálló – nyilatkozattételi, valamint iratbetekintési jogai gyakorlásának lehetőségét.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a R. 5. § (6) bekezdése az irányadó.

A R. 5. § (2) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a következő döntéseket hozhatja:

- a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások; valamint
 - jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembe vételével a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit, és ha a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
- b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel,
 - ennek tényét rögzíti és – az alábbi pontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
 - ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
 - ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni;
- d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembe vételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja: 2026. július 28.

A közlemény kifüggesztésének időtartama: 21 nap.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

A főispán helyett eljáró
Buday Attila
 főigazgató nevében és megbízásából:

Rákóczi Mária
 osztályvezető